

Sikasil: Es un sellante de silicona durable, de curado neutro con buena capacidad de movimiento y excelente adhesión.

Uso: esta diseñado para juntas de conexión y vidriado, sellados industriales, particularmente es adecuado como sello para ventanería y refrigeración industrial, se adhiere bien a metales, hormigón, superficies pintadas, maderas plásticos, policarbonatos, revestimientos cerámicos y es apropiado para la mayoría de las aplicaciones sanitarias en baños y cocinas.

Beneficios:

- Bajo en olor
- Alta resistencia Climática y UV
- Alta resistencia a Hongos
- No corrosivo
- No requiere primer para adherirse a una amplia gama de sustratos

Certificados:

- ISO 11600 F 25 LM
- ISO 11600 G 25 LM
- EN 15651-1 F EXT-INT CC
- EN 15651-2 G CC
- EN 15651-3 S



Aplicación:

La temperatura optima para el sustrato y el sellante es entre 15° C y 25°C, puede ser aplicado con pistola de pistón manual, Neumática o eléctrica.

Rendimiento: El tubo de silicona C de 280cc Sikasil C rinde 8 ms. lineales.

Colores Disponibles:

Código	Descripción
L-23800-00-0-1	SIKASIL IN GRIS CAJA CON 12 CART X 280ML
L-23800-00-0-5	SIKASIL C MARRON BROWN CAJA CON 12 CART
L-23800-00-0-6	SIKASIL IN NEGRO CAJA CON 12 CART X 280M
L-23800-00-0-7	SIKASIL IN BLANCO CAJA CON 12 CART X 280
L-23801-00-0-5	SIKASIL C CAFE ROBLE CAJA CON 12 CART