

Cierrapuertas con guía deslizante: el sistema modular de la serie OTS 73x

Lado de las bisagras



Componentes modulares

 1 Cierrapuertas OTS 73x Art. n.º K-18338-00-0-*	 1Bs Cuerpo de cierrapuertas OTS 73x OTS 735 Art. n.º K-18343-00-0-1 OTS 736 Art. n.º K-18345-00-0-1 OTS 736 SV Art. n.º K-18347-00-0-1	 2 Guía deslizante GS (con brazo deslizador) Art. n.º K-18351-00-0-*	 3 Recubrimiento de la guía deslizante AD-GS Art. n.º K-18364-00-0-*	 4 Dispositivo de retención mecánica de apertura, FM con ÖB*** Art. n.º K-18369-00-0-6	 5 Dispositivo de retención electromecánica de apertura FE Art. n.º K-18368-00-0-6
 6 Recubrimiento del dispositivo de retención electromecánica de apertura AD-GS-FE Art. n.º K-18365-00-0-*	 7Bs Regulador-coordinador de cierre SRI Art. n.º K-18834-00-0-1	 8 Recubrimiento del regulador-coordinador de cierre AD-SRI Art. n.º K-18367-00-0-*	 9 Módulo de conmutación de humo RSM-H Art. n.º K-19058-10-0-*	 10 Placa de montaje MP** Art. n.º K-18280-00-0-1	 11 Limitador de apertura ÖB Art. n.º K-18916-00-0-6

Sets para soluciones de una hoja

Cierrapuertas con guía deslizante GS OTS 73x AD-OTS 73x GS	■ Set OTS 735 con GS K-18360-00-0-* ■ Set OTS 736 con GS K-18362-00-0-* Opcional: ■ ③ AD-GS K-18364-00-0-* ■ ④ FM K-18369-00-0-6 ■ ⑪ ÖB**** K-18916-00-0-6 ■ ⑩ MP K-18280-00-0-1	 ③ AD-GS ⑪ ÖB ④ FM ② GS ① OTS 73x ⑩ MP
Cierrapuertas sin guía deslizante GS OTS 73x AD-OTS 73x	■ Set OTS 735 sin GS K-18498-00-0-* ■ Set OTS 736 sin GS K-18500-00-0-* Opcional: ■ ⑩ MP K-18280-00-0-1	 ① OTS 73x ⑩ MP
Guía deslizante GS FE-OTS 73x FE GS AD-GS-FE	■ Set GS FE-OTS 73x K-18352-00-0-*	 ⑥ AD-GS-FE ⑤ FE ② GS
Guía deslizante GS FER-OTS 73x FE GS AD-GS-FE RSM-H	■ Set GS FER-OTS 73x K-18353-00-0-*	 ⑥ AD-GS-FE ⑤ FE ② GS ⑨ RSM-H

E **Aptitud contra incendios**

Todo el sistema modular está probado según

- EN 1154 (cierrapuertas)
- EN 1158 (regulador-coordinador de cierre)
- EN 1155 (retención electromecánica FE) y autorizado para su uso en puertas cortafuegos y cortahumos

El tipo de cierrapuertas se debe seleccionar en función de la magnitud de la fuerza de cierre requerida

OTS 735 = EN 2-5 (anchura de hoja de la puerta hasta 1250 mm)
 OTS 736 = EN 3-6 (anchura de hoja de la puerta hasta 1400 mm)
 OTS 736 SV = EN 3-6 (anchura de hoja de la puerta hasta 1400 mm)

Abreviaturas

AD-OTS 73x Cubierta del cuerpo de cierrapuertas
 AD-GS Recubrimiento de la guía deslizante
 AD-GS-FE Recubrimiento del dispositivo de retención electromecánica de apertura
 AD-SRI Recubrimiento del regulador-coordinador de cierre
 BG Lado contrario al de las bisagras
 BS Lado de las bisagras
 FE Dispositivo de retención electromecánica de apertura
 FM Dispositivo de retención mecánica de apertura
 GS Guía deslizante
 MP Placa de montaje
 ÖB Limitación de apertura
 OTS Cierrapuertas aéreo
 RSM-H Módulo central
 SRI Regulador-coordinador de cierre integrado

Sets para soluciones de dos hojas

Cierrapuertas sin guía deslizante GS OTS 73x AD-OTS 73x	■ Set OTS 735 sin GS 2 x K-18498-00-0-* ■ Set OTS 736 sin GS 2 x K-18500-00-0-* Opcional: ■ ⑩ MP 2 x K-18280-00-0-1	 ① OTS 73x ⑩ MP ① OTS 73x
Guía deslizante GS SRI-OTS 73x 2x GS 2x AD-GS SRI AD-SRI	■ Set GS SRI-OTS 73x K-18354-00-0-* Opcional: ■ ④ FM 2 x K-18369-00-0-6 ■ ⑪ ÖB**** 2 x K-18916-00-0-6	 ③ AD-GS ⑧ AD-SRI ③ AD-GS ⑪ ÖB ④ FM ② GS ⑦s SRI ② GS ④ FM ⑪ ÖB
Guía deslizante GS FE-SRI-OTS 73x 2x GS 2x FE 2x AD-GS-FE SRI AD-SRI	■ Set GS FE-SRI-OTS 73x K-18355-00-0-*	 ⑥ AD-GS-FE ⑧ AD-SRI ⑥ AD-GS-FE ⑤ FE ② GS ⑦s SRI ② GS ⑤ FE
Guía deslizante GS FER-SRI-OTS 73x 2x GS 2x FE 2x AD-GS-FE SRI AD-SRI RSM-H	■ Set GS FER-SRI-OTS 73x K-18356-00-0-*	 ⑥ AD-GS-FE ⑧ AD-SRI ⑨ RSM-H ⑥ AD-GS-FE ⑤ FE ② GS ⑦s SRI ② GS ⑤ FE

* Color: plateado (-1), negro (-6), blanco RAL 9016 (-7), acero inoxidable (-8), color especial (-9)
 ** Para su uso en puertas cortafuegos y cortahumos se requieren placas de montaje.
 *** No autorizado para puertas cortafuegos y cortahumos.
 **** No necesario si se cuenta con un FM.

Los componentes representados en color gris son opcionales y se deben pedir siempre por separado. En puertas de dos hojas, en caso necesario, se debe prestar atención al uso de un brazo de arrastre.

Sets de cierrapuertas OTS 73x FL – ideal para la construcción sin barreras
 Si lo desea, podemos enviarle nuestros sets con función eléctrica de rueda libre integrada. Encontrará más información en nuestro catálogo de pedido "La gama de cierrapuertas para soluciones inmobiliarias de alta calidad".

Cierrapuertas con guía deslizante: el sistema modular de la serie OTS 73x

Lado contrario a bisagras



Componentes modulares

1 Cierrapuertas OTS 73x BG					
Cubierta AD-OTS 73x Art. n.º K-18338-00-0*	Cuerpo de cerraduras OTS 73x BG OTS 735 BG Art. n.º K-18344-00-0-1 OTS 736 BG Art. n.º K-18346-00-0-1 OTS 736 BG SV Art. n.º K-18348-00-0-1	Art. n.º K-18351-00-0*	Art. n.º K-18364-00-0*	Art. n.º K-18369-00-0-6	Art. n.º K-18368-00-0-6
Art. n.º K-18365-00-0*	Art. n.º K-18835-00-0-1	Art. n.º K-18367-00-0*	Art. n.º K-19058-10-0*	Art. n.º K-18280-00-0-1	Art. n.º K-18916-00-0-6

Sets para soluciones de una hoja

Cierrapuertas BG con guía deslizante GS 1Bc OTS 73x BG 1A AD-OTS 73x 2 GS	■ Set OTS 735 BG con GS K-18361-00-0* ■ Set OTS 736 BG con GS K-18363-00-0* Opcional: ■ 3 AD-GS K-18364-00-0* ■ 4 FM K-18369-00-0-6 ■ 11 ÖB*** K-18916-00-0-6 ■ 10 MP K-18280-00-0-1	 3 AD-GS 11 ÖB 4 FM 2 GS 1 OTS 73x BG 10 MP	Aptitud contra incendios Todo el sistema modular está probado según • EN 1154 (cierrapuertas) • EN 1158 (regulador-coordinador de cierre) • EN 1155 (retención electromecánica FE) y autorizado para su uso en puertas cortafuegos y cortahumos El tipo de cerraduras se debe seleccionar en función de la magnitud de la fuerza de cierre requerida OTS 735 BG = EN 2-5 (anchura de hoja de la puerta hasta 1250 mm) OTS 736 BG = EN 3-6 (anchura de hoja de la puerta hasta 1400 mm) OTS 736 BG SV = EN 3-6 (anchura de hoja de la puerta hasta 1400 mm)
Cierrapuertas BG sin guía deslizante GS 1Bc OTS 73x BG 1A AD-OTS 73x	■ Set OTS 735 BG sin GS K-18499-00-0* ■ Set OTS 736 BG sin GS K-18501-00-0* Opcional: ■ 10 MP K-18280-00-0-1	 1 OTS 73x BG 10 MP	
Guía deslizante GS FE-OTS 73x 5 FE 2 GS 6 AD-GS-FE	■ Set GS FE-OTS 73x K-18352-00-0*	 6 AD-GS-FE 5 FE 2 GS	
Guía deslizante GS FER-OTS 73x 5 FE 2 GS 6 AD-GS-FE 9 RSM-H	■ Set GS FER-OTS 73x K-18353-00-0*	 6 AD-GS-FE 5 FE 2 GS 9 RSM-H	

Sets para soluciones de dos hojas

Cierrapuertas BG sin guía deslizante GS 1Bc OTS 73x BG 1A AD-OTS 73x	■ Set OTS 735 BG sin GS 2x K-18499-00-0* ■ Set OTS 736 BG sin GS 2x K-18501-00-0* Opcional: ■ 10 MP 2x K-18280-00-0-1	 1 OTS 73x BG 10 MP 10 MP 1 OTS 73x BG
Guía deslizante GS SRI-OTS 73x BG 2 2x GS 1 2x AD-GS 7Bc SRI-BG 8 AD-SRI	■ Set GS SRI-OTS 73x BG K-18357-00-0* Opcional: ■ 4 FM 2x K-18369-00-0-6 ■ 11 ÖB*** 2x K-18916-00-0-6	 3 AD-GS 8 AD-SRI 3 AD-GS 11 ÖB 4 FM 2 GS 7Bc SRI-BG 2 GS 4 FM 11 ÖB
Guía deslizante GS FE-SRI-OTS 73x BG 2 2x GS 5 2x FE 6 2x AD-GS-FE 7Bc SRI-BG 8 AD-SRI	■ Set GS FE-SRI-OTS 73x BG K-18358-00-0*	 6 AD-GS-FE 8 AD-SRI 6 AD-GS-FE 5 FE 2 GS 7Bc SRI-BG 2 GS 5 FE
Guía deslizante GS FER-SRI-OTS 73x BG 2 2x GS 5 2x FE 6 2x AD-GS-FE 7Bc SRI-BG 8 AD-SRI 9 RSM-H	■ Set GS FER-SRI-OTS 73x BG K-18359-00-0*	 6 AD-GS-FE 8 AD-SRI 9 RSM-H 6 AD-GS-FE 5 FE 2 GS 7Bc SRI-BG 2 GS 5 FE

* Color: plateado (-1), negro (-6), blanco RAL 9016 (-7), acero inoxidable (-8), color especial (-9)
 ** Para su uso en puertas cortafuegos y cortahumos se requieren placas de montaje.
 *** No autorizado para puertas cortafuegos y cortahumos.
 **** No necesario si se cuenta con un FM.

Los componentes representados en color gris son opcionales y se deben pedir siempre por separado.
 En puertas de dos hojas, en caso necesario, se debe prestar atención al uso de un brazo de arrastre.



Sets de cerraduras OTS 73x FL – ideal para la construcción sin barreras
 Si lo desea, podemos enviarle nuestros sets con función eléctrica de rueda libre integrada. Encontrará más información en nuestro catálogo de pedido "La gama de cerraduras para soluciones inmobiliarias de alta calidad".