

ABATIR O PRACTICABLE FERRITICO DGS

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE FERRITICO DGS ELITE STAY APERTURA LATERAL (PRACTICABLE)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA MAX	ANCHO				
H-01572-12-0-0	BRAZO PRACT DGS F.12" 22K/61°300-650	1200	300 - 650	22kg	12 - 14	305	61°
H-01572-16-0-0	BRAZO PRACT DGS F.16" 24K/85°400-750	1200	400 - 750	24kg	12 - 14	406	85°



Brazos DGS made in England



Diferencia de brazo Ferrítico y Austenítico

ABATIR O PRACTICABLE FERRITICO G-U

		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA MAX	ANCHO				
L-10014-07-P-1	GU Secury LogIQ Fr/Stay 12" SH 13mm	1200	600	18kg	13	305	88°
L-10014-08-P-1	GU Secury LogIQ Fr/Stay 16" SH 13mm	1200	700	24kg	13	406	88°



Brazos FERRITICOS acero A430
recomendados para zonas y
ambientes normales.

ABATIR O PRACTICABLE FERRITICO EASY CLEAN G-U (Con botón para desplazamiento de limpieza)

		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA MAX	ANCHO				
L-10014-09-P-1	GU Secury LogIQ Fr/Stay 12" EC 13mm	1200	600	22kg	13	305	88°
L-10014-10-P-1	GU Secury LogIQ Fr/Stay 16" EC 13mm	1200	700	24kg	13	406	88°



Brazos AUSTENITICOS acero A304
Para zonas de alta humedad, alta salinidad
y mayor resistencia a la corrosión.

ABATIR O PRACTICABLE AUSTENITICO DGS

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO DGS ELITE STAY APERTURA LATERAL (PRACTICABLE)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA MAX	ANCHO				
H-01567-12-0-0	BRAZO PRAC DGS A.12" 22K/61°300-650	1200	300 - 650	22kg	12 - 14	305	61°
H-01567-16-0-0	BRAZO PRAC DGS A.16" 24K/85°400-750	1200	400 - 750	24kg	12 - 14	406	85°



ABATIR O PRACTICABLE HEAVY DUTY AUSTENITICO G-U (alto peso)

BRAZOS REFORZADO HD AUSTENITICO G-U APERTURA LATERAL VARIABLE (PRACTICABLE)		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA MAX	ANCHO MAX				
C-90503-05-P-8	BRAZO PRACT. G-U HD 12" 28K/45°-90°/305	1500	600	28kg	16,5	305	45°
C-90505-05-P-8	BRAZO PRACT. G-U HD 16" 38K/45°-90°/406	1800	800	38kg	16,5	406	45°
C-90509-05-P-8	BRAZO PRACT. G-U HD 24" 50K/30°-45°/610	1800	1100	50kg	16,5	610	30°



ABATIR O PRACTICABLE AUSTENITICO TRI-STAY (Con botón para desplazamiento de limpieza)

BRAZOS ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO DGS TRI-STAY PRACTICABLE, RESTRICTED, EASY CLEAN		RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA MAX	ANCHO				
H-01568-12-0-0	BRAZO PRAC TS DGS A.12" 22K/60° 300-650	1200	300 - 650	22kg	12 - 14	305	60°
H-01568-16-0-0	BRAZO PRAC TS DGS A.16" 24K/60° 400-750	1200	400 - 750	24kg	12 - 14	406	85°



Sin brazo Tri-Stay



Con brazo Tri-Stay



Con brazo Tri-Stay

Brazo Tri-Stay, permite 3 posiciones de apertura.
Apertura con limitación, apertura 90° y apertura central, que facilita
la limpieza segura de ventanas en altura.

1.7 Brazo RESTRICTOR

CODIGO	DESCRIPCION
H-01569-06-0-0	BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 6"
H-01569-10-0-0	BRAZO RESTRICTOR DE APERTURA 10"

Restrictor



1.8 BISAGRAS ocultas

CODIGO	DESCRIPCION	DATOS ADICIONALES
6-34229-00-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE HOJA	ESTANDAR
9-40565-06-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE MARCO	SEGUN PERFIL
9-41850-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET M 24X8	SEGUN PERFIL
9-40565-07-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO	SEGUN PERFIL
9-40871-04-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET	SEGUN PERFIL
9-40866-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO, R13	SEGUN PERFIL

CODIGO	DESCRIPCION
E-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO / G-U
L-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO
L-19470-00-0-7	POSICIONADOR DE HOJA BLANCO

*Se recomiendan 2 por ventana



Recomendamos usar tornillos con acabado ferGUard en la instalación de
brazos austeníticos.