

## Necesidad de mantenimiento.

En primer lugar, debemos partir de la base de que un herraje es un mecanismo de acero que refuerza y acciona una puerta y ventana.

Para garantizar el correcto funcionamiento de sus componentes, las ventanas y puertas sufren, como el resto de elementos de una obra, un desgaste normal producido por el uso continuo. Por ello, la suavidad del deslizamiento y la duración de la ventana y puertas, dependerán sobre todo de su cuidado. Por todas las razones expuestas, para el correcto funcionamiento y mantenimiento del herraje, es necesario un mínimo cuidado por parte del usuario final.

### 1- OMEGA 636

- Agitar OMEGA 636.
- Destape el producto.



Código: L-23636-00-0-1

### 2- Aplicación de OMEGA 636

- Protección desde cero:
  - Dirija el producto hacia el herraje (Parte superior de la ventana).
  - Aplique y deje escuchar unos minutos.
  - Sacar el exceso de producto con una paño o toalla nova.
- Protección Antióxido:
  - Dirija el producto hacia el herraje (Parte superior de la ventana).
  - Aplique y deje escurrir unos minutos.
  - Refriegue con un paño o toalla nova para eliminar la corrosión.
  - Repetir protección desde cero.



Aplicación

### 3- Frecuencia

- Recomendación:
  - G-U Sudamérica Ltda. recomienda la mantención de sus ventanas dependiendo de la zona en la cual se encuentre.
- Zona Costera o climas húmedos: Utilización cada 3 meses.
- Zona Centro o climas secos: Utilización cada 6 meses.

Con estos tips se garantiza un mejor funcionamiento y durabilidad de tu ventana.



Limpieza

Para mayor información, visita [www.herrajes.cl](http://www.herrajes.cl) y conoce más de nuestra gama de productos.